

<b>Modelo</b>	<b>XL5900U</b>
<b>Tecnol. Visualización</b>	Panel Polisilico 1,3" x3
<b>Resolución</b>	1024x768 (2.359.296pix.) 600 líneas de vídeo
<b>Aspect ratio</b>	Real 4:3/Compatible 16:9
<b>Luminosidad</b>	3900 Lúmenes ANSI
<b>Contraste</b>	600:1 (On/Off)
<b>Zoom/Focus</b>	Eléctrico (ratio del zoom: 1,3:1)
<b>Ratio de proyección (aprox.)</b>	1.9-2.4
<b>Fuente luminica</b>	Lámpara SHP de 270 W. 2000 horas
<b>Tamaño de la Imagen</b>	60" a 300" de diagonal
<b>Compatibilidad PC</b>	Win/Mac VGA, SVGA, XGA. SXGA y UXGA (comprimido)
<b>Compatibilidad Video</b>	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM, PAL-60, DVD, HDTV
<b>Terminales de Comunicación</b>	Puerto RS-232Cx2 / USB x 1 (función de mouse)
<b>Conectores de Entrada</b>	RGB : 5 BNC x 1, Mini D-Sub 15 pin x 1 ; Audio: Stereo mini jack x 1, RCA jack x 1 ; Video: RCA jack x 1 or BNC jack x 1+ S- Video Mini Din 4 pin x 1 or S-Video Y/C
<b>Conectores de Salida</b>	RGB: mini D-sub15 pin x 1; Audio: Stereo mini jack x1 (3,5mm)
<b>Frecuencias de Barrido/ Ancho de Banda</b>	H: 15-100 kHz ; V: 50-120 Hz / 170 Mhz
<b>Keystone</b>	Sí (+/-30°)
<b>Natural Color Matrix/sRGB</b>	Sí
<b>PiP</b>	Sí dinamico en 2 fuentes
<b>RIS</b>	No
<b>Doblador de líneas</b>	3D CineView
<b>Pantalla inicial personalizable</b>	Sí
<b>Ruido del ventilador</b>	30dBA
<b>Altavoces</b>	5 W Mono
<b>Control Remoto</b>	Sí (Puntero láser)
<b>Dimensiones (An x Al x Pr)</b>	371 x 176 x 443 mm
<b>Off set axis</b>	19:1 hasta 1:1
<b>Peso</b>	9,0 kg
<b>Ópticas Intercambiables</b>	Sí
<b>Lens shift (lente desplazable)</b>	Sí (vertical y horizontal)
	<b>PORTÁTILES</b>